

| SPÉCIFICATIONS PRODUIT                          | STANDARD     | LOOM+                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard produit / Product standaard            | EN 15114     | Vinyle tissé<br>Geweven vinyl                                                                                |
| Epaisseur totale / Totale Dikte                 | EN ISO 24346 | 3,0 mm                                                                                                       |
| Classe d'usage / Classificatie                  | EN ISO 10874 | Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42                                                               |
| Poids total / Totale gewicht                    | EN ISO 23997 | 4.950 g/m <sup>2</sup>                                                                                       |
| Dimensions / Afmetingen                         | EN ISO 24342 | Dalles / Tegels:<br>500 x 500 mm<br>16 tiles/box = 4,00m <sup>2</sup><br>52 boxes/pallet = 208m <sup>2</sup> |
| Traitement de surface / Oppervlakte behandeling | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                               |
| Type de clic / Vergrendelingssysteem            | -            | A collar / Plak                                                                                              |
| Chanfrein / Schuine randen                      | -            | Non / Geen                                                                                                   |
| Effilochage / Fraying                           | EN 1814      | Pas d'effilochage / Geen rafels                                                                              |

| PERFORMANCES PRODUIT                                                        | STANDARD              | LOOM+                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit                         | EN ISO 23999          | ≤ 0,10 %                             |
| Chaise à roulettes / Rolstoeltest                                           | ISO 4918              | Aucun dommage / Geen schade (Type W) |
| Pied de meuble / Meubelpoottest                                             | EN ISO 16581          | Aucun dommage / Geen schade          |
| Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid                | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                            |
| Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping                       | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                            |
| Isolation acoustique / Effect geluidsreductie                               | EN ISO 717-2          | ΔLw = 8 dB                           |
| Solidité lumière / Lichtvastheid                                            | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                  |
| Glissance / Slipweerstand                                                   | DIN 51130<br>EN 13893 | R11<br>DS                            |
| Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien             | EN ISO 26987          | Non affecté / Niet aangetast (0)     |
| Conductivité thermique / Warmteweerstand                                    | EN ISO 10456          | 0,02 m <sup>2</sup> K/W              |
| Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                               |
| Classement feu / Brandveiligheid                                            | EN 13501-1            | Bfl-s1                               |
| Charges électrostatiques / Elektrische weerstand                            | EN 1815               | ≤ 2kV                                |
| Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken                         | EN 26987              | Haute résistance / Geslaagd          |
| Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming          | EN 12524              | Compatible / Geschikt - max. 27°C    |

| ENVIRONNEMENT                                                                                    | STANDARD    | LOOM+                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis         | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m <sup>3</sup>         |
| VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis | ISO 16000-9 | A+                             |
| Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis                    | ISO 16000-9 | Conforme / Geslaagd            |
| Plastifiant / Weekmaker                                                                          | -           | Sans phtalate / Phthalaat-vrij |
| Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep                                                         | EN 717-1    | E1                             |
| Recyclabilité / Recycleerbaarheid                                                                | -           | 100%                           |

| GARANTIES                                           | STANDARD | LOOM+         |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------|
| Garantie en usage résidentiel / Woongaran           | -        | 25 ans / jaar |
| Garantie en usage commercial / Commerciële garantie | -        | 10 ans / jaar |

| MARQUAGE CE                | STANDARD | LOOM+       |
|----------------------------|----------|-------------|
| Numéro de DoP / DoP nummer | -        | No. 001-523 |

