

ENTRETIEN DES DALLES PVC AVEC TRAITEMENT PU

ULTRA LOCK PRO

	Matériels utilisés	Produits d'entretien	Méthode
Balayage ou Aspiration	 ou 		
Lavage Mise en service, Remise en état	 +  Autolaveuse ou Monobrosse Pad rouge  Pad bleu	Détergent PH Alcalin dilué - PH < 10	Fréquence : selon besoin Réduire le débit et couper l'aspiration. Laisser agir de 2 à 5 mn puis faire un deuxième passage avec aspiration. * Avec le pad bleu, veiller à utiliser une vitesse de rotation basse à modérée
Lavage quotidien	 +  Autolaveuse ou Monobrosse Pad rouge	Détergent PH Neutre dilué	Fréquence : quotidienne • Veiller à vérifier : • Le débit d'eau • L'état d'usure et d'encrassement des pads • La hauteur et état de la bavette.
Finitions & cas particuliers	  Balai plat + Pad rouge	Détergent PH Neutre dilué	Zones inaccessibles à une autolaveuse : • Long des gondoles, meubles froids. • Derrière les protections de meubles froids



- Proscrire l'utilisation de disques marrons ou noirs (trop abrasifs) ainsi que l'utilisation quotidienne de détergents avec un PH supérieur à 8
- Pas de shampoing ou produit moussant

❖ Protocole à adapter à la fréquentation et utilisation de la zone traitée

ENTRETIEN DES DALLES PVC AVEC TRAITEMENT PU

Détergents compatibles

Produits avec un PH neutre à alcalin distribués par les marques : Ecolab, Nilfisk, Johnson, DrSchutz, Rochex...

Respecter les dosages et dilutions indiqués par les fabricants.

Quelques conseils pour les entretiens mécaniques

- Vérifiez ou faites vérifier régulièrement l'état d'usure des disques pour autolaveuses.
Ne pas dépasser 1 000,00 m² par face (disque lavables et réutilisables).
- S'assurer de l'état et réglage de la hauteur des bavettes d'aspiration en caoutchouc.
- S'assurer du bon fonctionnement des roues ou galets de guidage.

Quelques conseils pour le traitement des tâches

Quelque soit l'origine de la tâche, traiter rapidement pour éviter toute migration dans le sol. A ce titre, éviter tout contact permanent et statique avec du caoutchouc (roues, pieds de meubles..).

- Rouille : Appliquer un antirouille puis rincer abondamment
- Matière grasse, Goudron, Stylo... :
Essuyer avec de l'essence C ou White Spirit et rincer abondamment
- Caoutchouc (roues de charriots, caddies, chaussures) :
Laisser agir 5 à 10 mn un détergent alcalin (PH > 10), frotter et rincer
- Chewing-Gum :
Durcir à l'aide d'une bombe de froid et retirer avec une spatule en plastique ou téflon.
- Colles ou Peintures acryliques
Utiliser de l'essence C ou White Spirit et rincer abondamment

En préventif...

- L'implantation de tapis d'entrée encastrés réduit l'encrassement des dalles.
- Les coloris clairs nécessitent un entretien plus fréquent. Privilégier d'autres coloris.
- Ne pas détrempier le sol pour éviter l'infiltration et remontées d'eau à la jonction des dalles.
- Une formation de vos équipes ou sociétés sous-traitantes peut être dispensée par nos services.



- **Ne jamais utiliser un matériel abrasif tel que : éponges à récurer, paille de fer, papier de verre...etc.**
- **Remplacer les grattoirs ou spatules métalliques par du plastique ou téflon.**
- **Proscrire tout produit contenant de l'acétone**
- **En cas d'utilisation de solvants, ne pas insister si la tache de colle ou peinture résiste au premier essai**